



RECORTADORA 535LK

Recortadora combinada profesional de alta potencia y alta resistencia con motor X-Torq®. Sistema de acoplamiento rápido compatible con los accesorios Husqvarna existentes para una máxima versatilidad y una máxima productividad. El sistema antivibración y la empuñadura suave aseguran un uso cómodo, incluso durante los turnos más largos.



Protector metálico

Protectores de motor muy resistentes.




Versátil

Producto versátil gracias a las numerosas herramientas disponibles como accesorios.



Tubo desmontable

Máquina polivalente con eje desmontable y una amplia variedad de accesorios (se venden por separado).



Interruptor de parada con autoretorno

Cuando se ha utilizado el interruptor de parada, se restablece automáticamente a la posición de arranque para facilitar el nuevo arranque.

CARACTERÍSTICAS

- Producto versátil gracias a las numerosas herramientas disponibles como accesorios.
- Máquina polivalente con eje desmontable y una amplia variedad de accesorios (se venden por separado).
- Placa protectora que ayuda a proteger el motor.
- Cuando se ha utilizado el interruptor de parada, se restablece automáticamente a la posición de arranque para facilitar el nuevo arranque.
- Arranque de fácil mantenimiento
- Con Tap'n Go, el avance de hilo se realiza sin esfuerzo con solo empujar el cabezal de corte contra el suelo.
- El depósito de combustible transparente facilita la comprobación del nivel de combustible.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cómodas empuñaduras
- Gran potencia y eficiencia.

Especificaciones técnicas

CAPACIDAD

Velocidad de embrague	4300 rpm
Velocidad sin carga	2900 rpm
Velocidad máxima	8400 rpm
R.P.M. máximas en salida	8300 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25V
Potencia	1.4 kW
Torsión máx.	1.9 Nm
Torsión máx. a rpm	6600 rpm

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo	9600 g
Peso neto del artículo	5800 g
Anchura de corte	45 cm
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	24 mm
Peso (sin equipo de corte)	5.8 kg

MOTOR

Diámetro de cilindro	38 mm
Cilindrada	34.6 cm ³
Carrera del cilindro	30.5 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	MHVXS.0354EE
Familia motor	MHVXS.035EE
Holgura de bobina	0.3 mm
Buja	Champion RCJ6Y

EQUIPO

Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	1.41
Cabezal de Trimmer OEM	T35 M10
Rosca del eje de salida	M10x1.25V

LUBRICANTE

Consumo de combustible	475 g/kWh
Capacidad del tanque	0.6 l
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1

EMBALAJE

Altura embalaje	279 mm
Longitud embalaje	1803 mm
Anchura embalaje	330 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1

DATOS DE EMISIÓNES DE LA CARB

Familia motor	MHVXS.035EE
Emisiones de escape (CO media)	243.69 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1029 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	29.31 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.09 g/kWh

DATOS DE EMISIÓNES DE LA EPA

Emisiones (CO media)	243.69 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO ₂)	1029 g/kWh
Emisiones (media HC)	29.31 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.09 g/kWh

DATOS DE EMISIÓNES DE LA UE

Emisiones de escape (CO media)	418.31 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	862 g/kWh
Emisiones de escape (CO ₂ EU V)	862 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	40.51 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.46 g/kWh

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g

Especificaciones técnicas	
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	111 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	99 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	4.5 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.2 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	4 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.5 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.9 m/s ²