



N	DENOMINACION	Ref.	N	DENOMINACION	Ref.	N	DENOMINACION	Ref.
1	Base		10	Casquillo engranaje	07716	20	Botón	07806
2	Arandela	07318	11	Engranaje tracción en hierro fundido	07712	21	Junta	07950
3	Tuerca	07323	12	Anillo de retén	07936	22	Casquillo brida	07925
4	Cubre-Ventilador	07909				23	Casquillo engranaje	07903
5	Interruptor	07800				24	Goma	07913
6	Cable		15	Distanciador Nylon	07933	25	Engranaje doble plástico	07711
7	Sellador de aceite	07956	16	Distanciador hierro	07934			
8	Casquillo para sellador de aceite	07956	17	Anillo elástico	07935			
			18	Tornillo	07949			
			19	Brida				

CARACTERISTICAS TECNICAS

El grupo motorreductor está formado por una cubierta de aluminio fundido que contiene los diversos mecanismos para impartir el movimiento y un punto de acoplamiento para los diversos accesorios posibles.

Motor: Asíncrono 220 V 50 Hz con inversor de marcha
Potencia: 2 CV
Reductor: Engranaje esferoidal de hierro fundido lubricado permanentemente
Vueltas de salida: 60/min

Uso

Si algún objeto extraño agarra el motor usar el botón de marcha inversa sin demora. Emplearlo también cada vez que se desmonte el accesorio.

Accesorios

El punto de acoplamiento está diseñado expresamente para uso de los cabezales para picar carne GARHE modelos 32E, 32EN, 32EN INOX, 32NEW, 32EB, 22EN y 22EN INOX, así como las trituradores de tomate modelos GP3 y GP5.

Limitación de Responsabilidad

GARHE,SA declina toda responsabilidad por daños a terceros derivados de la manipulación indebida del aparato o la inobservancia de las normas incluidas en el folleto de instrucciones adjunto, así como por eventuales errores en la redacción del presente despiece ilustrativo. Asimismo, se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportuno mientras se mantengan las características principales aquí descritas.*