





CORTASETOS 525HE4

Husqvarna 525HE4 es un cortasetos de pértiga de 25cc equipado con una cuchilla de corte de 60 cm y especialmente pensado para usuarios profesionales. Con un alcance de hasta 4 metros y una unidad de corte de ángulo ajustable, es la máquina perfecta para trabajar de forma cómoda sin importar si el seto es bajo o alto. Su motor, además de ser de alto rendimiento, sirve como contrapeso lo que convierte al cortasetos en un modelo equilibrado y manejable.



Barra de corte ajustable

Barra de corte ajustable para una gran versatilidad y un trabajo menos agotador.



Potente y eficiente motor X-TORQ®

Nuestros motores X-TORQ® ofrecen gran potencia y par gracias a una combustión altamente eficiente.



Equipo de corte de gran longitud

El equipo de corte largo garantiza un gran alcance.



Tecnología Smart Start®

Motor y arranque especialmente diseñados para un arranque fácil y rápido con el mínimo esfuerzo. La resistencia del cordón de arranque se reduce hasta en un 40 %.

CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia y eficiencia.
- Smart Start® para un arranque fácil
- Barra de corte ajustable para una gran versatilidad
- Gran alcance gracias a su equipo de corte.
- Cuando se ha utilizado el interruptor de parada, se restablece automáticamente a la posición de arranque para facilitar el nuevo arranque.
- Protector de impacto trasero
- Todos los controles están diseñados para ser fáciles de entender y utilizar.
- Arranque de fácil mantenimiento
- Cuchilla con posición de transporte
- Bomba de combustible para facilitar el arranque

Especificaciones técnicas

CAPACIDAD

Velocidad de embrague	4700 rpm
Límite máximo de embrague	5500 rpm
Velocidad de corte	4400 corte/min
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	4000 rpm
Ajuste de cuchilla, abajo	90 °
Ajuste de cuchilla, arriba	45 °
Velocidad máxima	8500 rpm
Potencia	1 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	10000 rpm
Apertura de dientes	30 mm
Torsión máx.	1.2 Nm
Torsión máx. a rpm	6000 rpm

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo	7810 g
Peso neto del artículo	7000 g
Longitud total, equipamiento corte incluido	257.9 cm
Longitud de cuchilla	60 cm
Longitud. modo transporte- metric	192 cm
Peso	6.3 kg

MOTOR

Diámetro de cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm ³
Carrera del cilindro	28 mm
Familia motor	HQZS.0254HD
Familia motor	HQZS.0254HD
Diámetro de corte	1
Bujía	Husqvarna HQT-2

LUBRICANTE

Consumo de combustible	600 g/kWh
Capacidad del tanque	0.5 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Tipo combustible	Gasolina

EMBALAJE

Altura embalaje	280 mm
Longitud embalaje	1850 mm
Anchura embalaje	290 mm

DATOS DE EMISIÓNES DE LA CARB

Familia motor	HQZS.0254HD
Emissions de escape (CO media)	206.73 g/kWh
Emissions de escape (CO media)	1173 g/kWh
Emissions de escape (HC media)	34.83 g/kWh
Emissions de escape (NOx media)	0.52 g/kWh

DATOS DE EMISIÓNES DE LA EPA

Emissions (CO media)	206.73 g/kWh
Emissions de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions (medium CO ₂)	1173 g/kWh
Emissions (media HC)	34.83 g/kWh
Emissions (media NOx)	0.52 g/kWh

DATOS DE EMISIÓNES DE LA UE

Emissions de escape (CO media)	418 g/kWh
Emissions de escape (CO media)	1141 g/kWh
Emissions de escape (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emissions de escape (HC media)	29.55 g/kWh
Emissions de escape (NOx media)	0.31 g/kWh

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper material total	1541 g
LDPE (04) foil	10 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g

Especificaciones técnicas	
Plastic foil total	10 g
Plástico rígido	146 g
Plástico total	156 g
PS/EPS/HIPS (06) total	146 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	107 dB(A)
Nivel de ruido	106 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	4.6 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.0 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv. eq) anterior / posterior asa	4.6 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv. eq) anterior / posterior asa	3.9 m/s ²