

SUPRA IGNÍFUGA



- Una caja con buenas prestaciones de seguridad y una resistencia al fuego de 30 minutos.
- Construida con doble pared de acero y relleno de lana de roca.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor puerta/cuerpo: 6 mm / 40 mm
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Cuerpo de acero relleno de material ignífugo

• Resistencia al fuego:

Soporta una temperatura exterior de 600°C durante 30 minutos, sin que la temperatura interior sobrepase los 170°C (el papel se descompone a 177°C).

- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros: 1 en la base de 9 mm ø

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorjas
- Llave de emergencia
- Pantalla: 6 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 1 millón (3-6 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Toma de alimentación externa mediante pila de 9V.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA



SUPRA
Ref. 240040-IG

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
240040-IG	280x380x345	195x295x240	16 Kg.	15 L.	-	2 / ø20 mm		* 734360	320x420x385