



HUSQVARNA LC 353 AWD

Cortacésped robusto y altamente eficiente, equipado con recogedor trasero y tracción total (AWD). LC 353 AWD está pensado para trabajar en áreas con pendientes, jardines complejos y superficies grandes. Este cortacésped tiene un motor de 163cm³, arranque sencillo, 5 velocidades de desplazamiento, carcasa de acero y manillar plegable. Con el LC353 AWD podrás elegir tres tipos de corte diferentes.



Plataforma PremierCut reforzada

Obtén resultados de corte superiores con una plataforma PremierCut de Husqvarna con refuerzo adicional para una mayor durabilidad y protección contra el desgaste.



AutoWalk™ 2

El ajuste de velocidad se puede operar con ambas manos, lo que hace que la operatividad sea más ergonómica y facilita a la vez, el corte alrededor de objetos ya que se puede soltar el agarre con una mano y el cortacésped sigue funcionando.

Tracción a las 4 ruedas (AWD)

Tracción a las cuatro ruedas (AWD) asegura tracción en superficies irregulares, húmedas y resbaladizas, así como en pendientes.

Altura ajustable

La altura de corte se puede ajustar en 9 posiciones.



CARACTERÍSTICAS

- Tracción a las 4 ruedas asegura la tracción en todo tipo de terrenos.
 - AutoWalk2 con control de ajuste manual para ambas manos para una operación más ergonómica.
- Plataforma PremierCut reforzada
 - Altura ajustable
 - Protector delantero antigolpes
 - Capacidad de descarga trasera

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3200 rpm
Potencia	3.6 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	46200 g
Peso neto del artículo	36560 g
Capacidad del recogedor	65 l
Anchura de corte	53 cm
Cilindrada	166 cm³
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	41.7 kg
Tamaño de rueda, delantera	203 mm
Tamaño de rueda, trasera	279 mm
Anchura de rueda	56 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Honda
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	GCVX-170
Capacidad del tanque	0.9 l
Modelo del motor	GCV170H-S3AL
Bujía	NGK BPR5ES
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Tapón BioClip®	Incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Cuchillas elevables
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tela con ventilación inferior
Capacidad del recogedor	65 l
Deflector	Incluido
Control de conducción	Auto-walk
Tipo de transmisión	Tracción total
Ruedas tractoras	Las cuatro
Manillar plegable	Si
Tipo de manillar	Fácil deslizamiento
Tipo de accionamiento de cortacésped genérico	All-wheel drive
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Conexión para manguera	Si
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	462 g/kWh
Consumo de combustible	0.02 l/min
Filtro de combustible	No
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Papel	420 g
Paper + Cardboard total	6650 g
PE total	130 g
PET total	0 g
Plastic foil	130 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	130 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
EMBALAJE	
Altura embalaje	515 mm

Especificaciones técnicas	
Longitud embalaje	995 mm
Anchura embalaje	610 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de ruido	95 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83.3 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones en manillar	6.28 m/s²