

# FICHA TÉCNICA

irudek



## LIGHT PLUS 2

- Anclaje dorsal para anticaídas.
- Anclaje frontal textil + forrado textil (A/2).
- Cinta de extensión.
- Ajustable en piernas.

Norma	EN 361
Talla	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Peso	750 g
Resistencia arnés	>15 kN
Resistencia anillas	22 kN

Ancho cinta 44 mm

Carga 140 Kg

Antislip System

### Material

Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida alta tenacidad
Anillas	Acero
Hebillas	Acero

# FICHA TÉCNICA

irudek



SCREW-LOCK



## STEELSAFE 981

Conector de acero con cierre manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Ancho	
Cierre	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida útil	Ilimitado
Material	
Cuerpo	Acero
Rosca	Acero

# FICHA TÉCNICA

irudek



## NEXION 150

Cuerda semiestática para realizar conexiones sobre ellas o utilizarlas como elementos de sujeción.

Al no incluir absorbedor de energía no pueden ser utilizadas como sistema anticaídas.

Norma EN 354

Longitud 1,5 m

Peso 186 g

Ancho

Resistencia > 22 kN

Vida útil (años) 10

Diámetro 12 mm

### Materiales

Cuerda Poliamida

Guardacabo PVC

# FICHA TÉCNICA

irudek



## LIGHTBAG

- Pequeña bolsa de transporte de EPI's de 10 litros.
- Dispone de asas de cordino para transporte en hombro.

Capacidad	10 L
Hombreras para espalda	Si