

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In accordo al Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
N° 0069 - IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	<b>PU 207 B</b>	
2. Modello e/o n. serie (Art.11-4)	PU 207 B - PU 207 E – PU 207 Elegance – PU 207 E ER – PU 207 Elegance ER – PU 207 Elegance MI - PU 208 A - PU 208 B - PU 208 C - PU 208 D - PU 208 E – PU 208 A ER – PU 208 B ER – PU 208 D ER – PU 208 E ER – PU 207 EV – PU 207 VE	
3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	<b>Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno.</b>	
4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art.11/5)	<b>TMC srl Traversa del lavoro,1 -37013 CAPRINO VERONESE (VR) ITALY</b>	
5. Nome e indirizzo del mandatario (Art.12-2)	<b>Nessuno</b>	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5)	<b>System 3 – System 4</b>	
7. Laboratorio notificato	<b>Il laboratorio notificato IMQ S.p.a., con numero di identificazione 0051, ha condotto sotto il sistema 3 i test di tipo per la determinazione del prodotto-tipo ed ha emesso il rapporto di prova.</b>	
8. Prestazione dichiarata		
<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>PRESTAZIONE DICHIARATA</b>	<b>NORMA TECNICA ARMONIZZATA</b>
Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Distanza da materiali combustibili	Distanza minima dal retro: <b>min. 20 cm</b> Distanza minima dal fondo: <b>min. 2,5 cm</b> Distanza minima dai lati: <b>min. 40 cm</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Rischio di fuoriuscita di materiale acceso	<b>Passa</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Emissione della combustione, CO al 13% di O <sub>2</sub>	<b>0.0063 %</b> potenza nominale <b>0.0266 %</b> potenza ridotta	<b>EN 14785:2006</b>
Temperatura superficiale	<b>Passa</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Sicurezza elettrica	<b>Passa</b>	<b>EN 60335-1; EN 60335-2-102</b>
Accessibilità e pulizia	<b>Passa</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Massima pressione di esercizio	<b>--- bar</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Temperatura fumi a potenza termica nominale	<b>T 165,2°C</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Resistenza meccanica (per sopportare un camino)	<b>Passa</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Prestazioni termiche: Potenza termica nominale	<b>8,14 kW</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Rendimento	<b>(90,3 %)</b> Potenza nominale <b>(95,3 %)</b> Potenza ridotta	<b>EN 14785:2006</b>
9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.		
<b>Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.</b>		
Firmato a nome e per conto del produttore:		
Caprino Veronese	02/05/2019	Cristini Bruno (Amministratore delegato) 

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) 305/2011

N° 0070 - FR

1. Code d'identification unique du produit-type	PU 207 B	
2. Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	PU 207 B - PU 207 E – PU 207 Elegance – PU 207 E ER – PU 207 Elegance ER – PU 207 Elegance MI - PU 208 A - PU 208 B - PU 208 C - PU 208 D - PU 208 E – PU 208 A ER – PU 208 B ER – PU 208 D ER – PU 208 E ER – PU 207 EV – PU 207 VE	
3. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes.	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude	
4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	TMC srl Traversa del lavoro,1 I-37013 CAPRINO VERONESE (VR)	
5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)	---	
6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (annex 5)	System 3 – System 4	
7. Laboratoire notifié	Le laboratoire notifié IMQ S.p.a., sous le numéro d'identification 0051 a mené sous le système 3 les tests de type pour la détermination du produit-type et a émis le rapport d'essai.	
8. <b>PERFORMANCE DÉCLARÉE</b>		
<b>CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES</b>	<b>PERFORMANCE DÉCLARÉE</b>	<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES</b>
Résistance au feu	Classe A1	EN 14785:2006
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum arrière <b>min. 20 cm</b> Distance minimum plafond <b>min. 2,5 cm</b> Distance minimum côté <b>min. 40 cm</b>	EN 14785:2006
Risque de fuite de combustible	Conforme	EN 14785:2006
Émission des produits de combustion CO au 13% O <sub>2</sub>	<b>0.0063 %</b> Puissance nominale <b>0.0266 %</b> Puissance réduite	EN 14785:2006
Température de surface	Conforme	EN 14785:2006
Sécurité électrique	Conforme	EN 60335-2-102
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	EN 14785:2006
Pression maximale de service	--- bar	EN 14785:2006
Température des fumées <i>Puissance nominale</i>	<b>T 165,2°C</b>	EN 14785:2006
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	EN 14785:2006
<i>Puissance rendue au milieu</i>	<b>8,14 kW</b>	EN 14785:2006
Rendement	<b>(90,3 %)</b> Puissance nominale <b>(95,3 %)</b> Puissance réduite	EN 14785:2006
9.	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.	
<b>Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.</b>		
Signé au nom et pour le compte du fabricant par:		
Caprino Veronese	02/05/2019	Cristini Bruno (Amministratore delegato) 

## DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Regulation (EU) 305/2011

N° 0071 - GB

1. Unique identifier code for product-type	<b>PU 207 B</b>	
2. Model and/or batch no. and/or series no (Article 11-4)	<b>PU 207 B - PU 207 E – PU 207 Elegance – PU 207 E ER – PU 207 Elegance ER – PU 207 Elegance MI - PU 208 A - PU 208 B - PU 208 C - PU 208 D - PU 208 E – PU 208 A ER – PU 208 B ER – PU 208 D ER – PU 208 E ER – PU 207 EV – PU 207 VE</b>	
3. Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification	<b>Residential space heating appliance fired by wood pellets without hot water supply</b>	
4. Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	<b>TMC srl Traversa del lavoro,1 I-37013 CAPRINO VERONESE (VR)</b>	
5. Name and address of the agent (Article 12-2)	---	
6. Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	<b>System 3 – System 4</b>	
7. Laboratory notified	<b>Notified laboratory IMQ S.p.a., identification number 0051, conducted 3 tests on the system to determine the product/type and issued the test report.</b>	
8. <b>PRESTACIONES DECLARADAS</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>	<b>PRESTACIONES DECLARADAS</b>	<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA</b>
Reaction to fire	<b>Classe A1</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Distance to combustible material	Minimum distance rear <b>min. 20 cm</b> Minimum distance floor <b>min. 2,5 cm</b> Minimum distance sides <b>min. 40 cm</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Risk of burning fuel falling out	<b>Pass</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Emissions of combustion products CO to 13% O <sub>2</sub>	<b>0.0063 %</b> Nominal heat output <b>0.0266 %</b> Reduced heat output	<b>EN 14785:2006</b>
Surface temperature	<b>Pass</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Electrical safety	<b>Pass</b>	<b>EN 60335-2-102</b>
Cleanability	<b>Pass</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Maximum water operating pressure	--- bar	<b>EN 14785:2006</b>
Flue gas temperature - <i>Nominal heat output</i>	<b>T 165,2°C</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	<b>NPD</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<i>Nominal heat output</i>	<b>8,14 kW</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Energy efficiency	<b>(90,3 %)</b> Nominal heat output <b>(95,3 %)</b> Reduced heat output	<b>EN 14785:2006</b>
9. The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.		
<b>This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.</b>		
Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:		
Caprino Veronese	02/05/2019	Cristini Bruno (Amministratore delegato) 

# DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Conforme al reglamento (UE) 305/2011

N° 0072 - ES

1. Código de identificación único del producto-tipo	<b>PU 207 B</b>	
2. Modelo y/o n°. de lote y/o n°. de serie (Art.11-4)	<b>PU 207 B - PU 207 E – PU 207 Elegance – PU 207 E ER – PU 207 Elegance ER – PU 207 Elegance MI - PU 208 A - PU 208 B - PU 208 C - PU 208 D - PU 208 E – PU 208 A ER – PU 208 B ER – PU 208 D ER – PU 208 E ER – PU 207 EV – PU 207 VE</b>	
3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes	<b>Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente</b>	
4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	<b>TMC srl Traversa del lavoro,1 I-37013 CAPRINO VERONESE (VR)</b>	
5. Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)	<b>---</b>	
6. Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	<b>System 3 – System 4</b>	
7. Laboratorio notificado	<b>El laboratorio notificado IMQ S.p.a., con número de identificación 0051, ha realizado la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo por el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayos.</b>	
8. <b>PERFORMANCE DECLARE</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>	<b>PERFORMANCE DECLARE</b>	<b>HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>
Resistencia al fuego	<b>Clase A1</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Distancia de material combustible	Distancia mínima revés <b>min. 20 cm</b> Distancia mínima fondo <b>min. 2,5 cm</b> Distancia mínima lado <b>min. 40 cm</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Riesgo de pérdida de combustible CO al 13% O <sub>2</sub>	<b>Conforme</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Emisiones de productos de combustión	<b>0.0063 %</b> Potencia nominal <b>0.0266 %</b> Potencia reducida	<b>EN 14785:2006</b>
Temperatura superficial	<b>Conforme</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Seguridad eléctrica	<b>Conforme</b>	<b>EN 60335-2-102</b>
Accesibilidad y limpieza	<b>Conforme</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Presión máxima de trabajo	<b>--- bar</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Temperatura de humos	<b>T 165,2°C</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	<b>NPD</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Potencia nominal	<b>8,14 kW</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Rendimiento	<b>(90,3 %)</b> Potencia nominal <b>(95,3 %)</b> Potencia reducida	<b>EN 14785:2006</b>
8. La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.		
<b>Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.</b>		
Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:		
Caprino Veronese 02/05/2019	Cristini Bruno (Amministratore delegato)	

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) 305/2011

N° 0073 - PT

1. Código de identificação único do produto-tipo	PU 207 B	
2. Modelo e/ou n°. lote e/ou n°. série (Art.11-4)	PU 207 B - PU 207 E – PU 207 Elegance – PU 207 E ER – PU 207 Elegance ER – PU 207 Elegance MI - PU 208 A - PU 208 B - PU 208 C - PU 208 D - PU 208 E – PU 208 A ER – PU 208 B ER – PU 208 D ER – PU 208 E ER – PU 207 EV – PU 207 VE	
3. Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, sem a produção de água quente	
4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	TMC srl Traversa del lavoro,1 I-37013 CAPRINO VERONESE (VR)	
5. Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)	---	
6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 – System 4	
7. Laboratório notificado	O laboratório notificado IMQ S.p.a., com número de identificação 0051, conduziu, sob o sistema 3, os testes de tipo para a determinação do produto - tipo e emitiu o relatório de prova.	
8. DESEMPENHOS DECLARADOS		
<b>CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS</b>	<b>DESEMPENHOS DECLARADOS</b>	<b>ESPECÍFICA TÉCNICA HARMONIZADA</b>
Resistência ao fogo	Classe A1	EN 14785:2006
Distância de material combustível	Distância mínima traseira <b>min. 20 cm</b> Distância mínima fundo <b>min. 2,5 cm</b> Distância mínima lado <b>min. 40 cm</b>	EN 14785:2006
Risco de vazamento de combustível	Conforme	EN 14785:2006
Emisiones de productos de combustión CO al 13% O <sub>2</sub>	<b>0.0063 %</b> Potência nominal <b>0.0266 %</b> Potência reduzida	EN 14785:2006
Temperatura superficial	Conforme	EN 14785:2006
Segurança elétrica	Conforme	EN 60335-2-102
Acessibilidade e limpeza	Conforme	EN 14785:2006
Máxima pressão de exercício	--- bar	EN 14785:2006
Temperatura fumos	T 165,2°C	EN 14785:2006
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD	EN 14785:2006
Potencia nominal	8,14 kW	EN 14785:2006
Rendimento	(90,3 %) Potência nominal (95,3 %) Potência reduzida	EN 14785:2006
9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.		
<b>É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.</b>		
Assinado com nome e por conta do fabricante de:		
Caprino Veronese	02/05/2019	Cristini Bruno (Amministratore delegato)

# PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) 305/2011

N° 0074 - NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype	PU 207 B	
2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	PU 207 B - PU 207 E – PU 207 Elegance – PU 207 E ER – PU 207 Elegance ER – PU 207 Elegance MI - PU 208 A - PU 208 B - PU 208 C - PU 208 D - PU 208 E – PU 208 A ER – PU 208 B ER – PU 208 D ER – PU 208 E ER – PU 207 EV – PU 207 VE	
3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technischespecificatie	Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie	
4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	TMC srl Traversa del lavoro,1 I-37013 CAPRINO VERONESE (VR)	
5. Naam en adres van de gemachtigde (Art 12-2)	---	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 – System 4	
7. Erkend laboratorium	Het aangemelde laboratorium IMQ S.p.a., met identificatienummer 0051, heeft onder systeem 3 de typetests uitgevoerd voor de bepaling van het producttype en heeft het keuringsrapport afgegeven.	
8. <b>AANGEGEVEN PRESTATIES</b>		
<b>ESSENTIËLE KENMERKEN</b>	<b>AANGEGEVEN PRESTATIES</b>	<b>GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE</b>
Weerstand tegen brand	Classe A1	EN 14785:2006
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand achterzijde <b>min. 20 cm</b> Minimumafstand bodem <b>min. 2,5 cm</b> Minimumafstand zijkant <b>min. 40 cm</b>	EN 14785:2006
Gevaar voor brandstoflekken	Conform	EN 14785:2006
Uitstoot verbrandingsproducten CO to 13% O <sub>2</sub>	<b>0.0063 %</b> nominell effect <b>0.0266 %</b> reducerad effect	EN 14785:2006
Oppervlaktetemperatuur	Conform	EN 14785:2006
Elektrische veiligheid	Conform	EN 60335-2-102
Toegankelijkheid en reiniging	Conform	EN 14785:2006
Maximum bedrijfsdruk	--- bar	EN 14785:2006
Rookgastemperatuur	T 165,2°C	EN 14785:2006
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	NPD	EN 14785:2006
Vermogen	8,14 kW	EN 14785:2006
Rendement	(90,3 %) nominell effect (95,3 %) reducerad effect	EN 14785:2006
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.		
<b>Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.</b>		
Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:		
Caprino Veronese	02/05/2019	Cristini Bruno (Amministratore delegato)

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung (EG) 305/2011

N° 0075 - DE

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	<b>PU 207 B</b>	
2. Modell und/oder Seriennummer (Art.11-4)	<b>PU 207 B - PU 207 E – PU 207 Elegance – PU 207 E ER – PU 207 Elegance ER – PU 207 Elegance MI - PU 208 A - PU 208 B - PU 208 C - PU 208 D - PU 208 E – PU 208 A ER – PU 208 B ER – PU 208 D ER – PU 208 E ER – PU 207 EV – PU 207 VE</b>	
3. Verwendungszweck	<b>Raumheizgeraet fur die Verfeuerung von Holzpellets</b>	
4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	<b>TMC srl Traversa del lavoro,1 I-37013 CAPRINO VERONESE (VR)</b>	
5. Name und Adresse des Auftraggebers (Art 12-2)	---	
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	<b>System 3 – System 4</b>	
7. Benanntes Labor	<b>Das angemeldete Labor IMQ S.p.a., mit der Identifikationsnummer 0051 hat unter System 3 die Typprüfungen durchgeführt, um den Produkttyp zu bestimmen, und hat den Prüfbericht ausgestellt.</b>	
8. <b>Erklärte Leistungen</b>		
<b>WESENTLICHE MERKMALE</b>	<b>Erklärte Leistungen</b>	<b>HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION</b>
Feuerbeständigkeit	<b>Klasse A1</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand Rückseite <b>min. 20 cm</b> Mindestabstand Unterseite <b>min. 2,5 cm</b> Mindestabstand Seite <b>min. 40 cm</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Gefahr Brennstoffaustritt	<b>Konform</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Emission von Verbrennungsprodukten CO mit 13% O <sub>2</sub>	<b>0.0063 %</b> Nennwaermeleistung <b>0.0266 %</b> Reduzierte Leistung	<b>EN 14785:2006</b>
Oberflächentemperatur	<b>Konform</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Elektrische Sicherheit	<b>Konform</b>	<b>EN 60335-2-102</b>
Zugänglichkeit und Reinigung	<b>Konform</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Maximaler Betriebsdruck	<b>--- bar</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Rauchgastemperatur	<b>T 165,2°C</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	<b>NPD</b>	<b>EN 14785:2006</b>
In die Umgebung gelieferte Nennwaermeleistung	<b>8,14 kW</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Wirkungsgrad	<b>(90,3 %)</b> Nennwaermeleistung <b>(95,3 %)</b> Reduzierte Leistung	<b>EN 14785:2006</b>
9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung in Punkt 8..		
<b>Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.</b>		
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:		
Caprino Veronese 02/05/2019	Cristini Bruno (Amministratore delegato)	



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 305/2011

N° 0076 - EL

1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος- τύπου	<b>PU 207 B</b>	
2. Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	<b>PU 207 B - PU 207 E – PU 207 Elegance – PU 207 E ER – PU 207 Elegance ER – PU 207 Elegance MI - PU 208 A - PU 208 B - PU 208 C - PU 208 D - PU 208 E – PU 208 A ER – PU 208 B ER – PU 208 D ER – PU 208 E ER – PU 207 EV – PU 207 VE</b>	
3. Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	<b>Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού</b>	
4. Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	<b>TMC srl Traversa del lavoro,1 I-37013 CAPRINO VERONESE (VR)</b>	
5. Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	---	
6. Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	<b>System 3 – System 4</b>	
7. Κοινοποιημένο εργαστήριο	<b>Το κοινοποιημένο εργαστήριο IMQ S.p.a., με αριθμό προσδιορισμού 0051 εκτέλεσε υπό το σύστημα 3 δοκιμές είδους για τον καθορισμό του είδους προϊόντα και εξέδωσε αναφορά δοκιμής</b>	
8. Δηλωμένες επιδόσεις		
<b>ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>Δηλωμένες επιδόσεις</b>	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</b>
Αντοχή στη φωτιά	<b>Classe A1</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Απόσταση από το καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση πίσω μέρος <b>20 cm</b> Ελάχιστη απόσταση κάτω μέρος <b>2,5 cm</b> Ελάχιστη απόσταση πλευρά <b>40 cm</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	<b>Σύμφωνη</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Εκπομπές προϊόντων καύσης CO to 13% O <sub>2</sub>	<b>0.0063 %</b> Ονομαστική Ισχύς <b>0.0266 %</b> Μειωμένη ισχύς	<b>EN 14785:2006</b>
Επιφανειακή θερμοκρασία	<b>Σύμφωνη</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Ηλεκτρική ασφάλεια	<b>Σύμφωνη</b>	<b>EN 60335-2-102</b>
Πρόσβαση και καθαρισμός	<b>Σύμφωνη</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	<b>--- bar</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Θερμοκρασία καπνών	<b>T 165,2°C</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)	<b>NPD</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον	<b>8,14 kW</b>	<b>EN 14785:2006</b>
Απόδοση	<b>(90,3 %)</b> Ονομαστική Ισχύς <b>(95,3 %)</b> Μειωμένη ισχύς	<b>EN 14785:2006</b>
9. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.		
<b>Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.</b>		
Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:		
Caprino Veronese 02/05/2019	Cristini Bruno (Amministratore delegato)	