



MOTOBOMBA W50P

Motobomba de tamaño medio desarrollada para riego y drenaje de agua. Con motor de arranque sencillo y características que garantizan un rendimiento óptimo incluso en las condiciones de trabajo más complejas. Además, está equipada con una estructura de protección que protege la máquina de daños y sirve como asa de elevación.

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones técnicas	
CAPACIDAD	
Capacidad de suministro máxima	32000 l/h
Cabezal de suministro máximo	28 m
Presión máxima	2.8 bar
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	27000 g
Peso neto del artículo	25000 g
MOTOR	
Cilindrada	196 cm ³
Tipo de filtro de aire	Dry element
Capacidad del tanque	3.6 l
Marca del motor	Husqvarna
Potencia	5 HP
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	395 g/kWh
Tipo combustible	Gasolina
Tipo de lubricante	SAE 10 W-30
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	445 mm
Longitud embalaje	580 mm
Volumen embalaje	87.1 dm ³
Anchura embalaje	425 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1